



VOOR AFVALWATER

Automatisch systeem geschikt voor het verzamelen, en verpompen van afval- en rioolwater, afwas- en kuiswater naar het hoger gelegen rioolstelsel.

Geschikt voor vervuild water met vaste bestanddelen en/of vezels met een maximale diameter van 50 mm. (Feka VS). Het station bestaat uit een reservoir van polyethyleen en heeft een inhoud van 110 liter.

Het systeem is gas-en reukvrij mits een deksel met dichtingsring uit polyethyleen. Het opvoerstation is voorzien van het nodige leidingwerk, 1 persuitgang DN 50-2" GAS, 3 instroomaansluitingen DN 110, 1 van DN 50, en een ontluchtingsstop DN 50.

Debiet : van 1 tot 24m³/u met opvoerhoogte tot 9 m

Temperatuurbereik vloeistof : + 50° C

Verpompte vloeistof : vervuild afvalwater met vaste bestanddelen en/of vezels tot maximaal 50 mm

GESCHIKT VOOR : FEKA 600 M-A - FEKA VS 550 M-A - FEKA VS 750 M-A

Type pomp afzonderlijk te bestellen

POUR EAUX USEES

Station de collecte et relevage automatique, idéale pour la récolte et le pompage dans le réseau d'égout d'eaux-vannes et eaux usées domestiques provenant de locaux semi-enterrés, situés sous le niveau du réseau d'égout. Prévue pour le fonctionnement d'une électropompe automatique avec un diamètre maximum de passage de 50 mm (Feka VS). Le FEKABOX 100 est constitué d'une cuve en polyéthylène d'une capacité effective de 100 litres. Couvercle avec joint en plastique. La station est équipée d'un tuyau de refoulement, une sortie DN 50 - 2" GAS, 2 arrivées DN 110 et DN 50 et un raccord pour aération DN 50.

Plage de fonctionnement : de 1 à 24m³/h avec hauteur de refoulement à 9 m

Température maximale du liquide pompé : + 50° C

Liquide pompé : chargé avec corps solides en suspension d'un diamètre maximum de 50 mm.

PREVU POUR : FEKA 600 M-A - FEKA VS 550 M-A - FEKA VS 750 M-A

Pompe à commander séparément

TECHNISCHE GEGEVENS/DONNEES TECHNIQUES

MODEL-MODELE	CODE	INHOUD CONTENU [l]	AFMETINGEN DIMENSIONS mm	VOOR/POUR	MET / AVEC	KG.
FEKABOX 110	60164870	110	650x400x655	FEKA 600 MA, FEKA VS/VX 550-750 MA	3x DN110, 2x DN50 INSTROOM/ARRIVEES 1 x DN50 VENTILATIE/VENTILATION 1 x DN40 UITGANG/SORTIE	10.3

* Tank, pomp en schakelkast dienen afzonderlijk te worden besteld

* Bac, pompe et coffret doivent être commandés séparément