

Heavy-duty submersible pump for drainage and emptying applications. Suitable to pump dirty water containing particles with maximum diameter up to 38 mm.

- Anti-corrosive and rust-proof materials
- Motor with thermal overload protection
- Wear resistant shaft and impeller
- Excellent cooling of the motor that enables the pump to operate even when it is partially submerged
- Automatic version with start/stop float switch and Manual version
- Supplied with power cable with plug, self-sealing fitting and 4-step fitting

Pompe sommergibili potenti per drenaggio e svuotamento. Adatte per pompare acque sporche contenenti particelle solide di diametro massimo di 38 mm.

- Materiali anti-corrosione e antiossidazione
- Motore con protezione termica contro sovraaccaloramento
- Albero motore e girante antiusura
- Ottimo raffreddamento del motore che permette il funzionamento della pompa anche solo parzialmente sommersa
- Versione Automatica provvista di interruttore galleggiante per l'avvio e l'arresto automatico della pompa e versione Manuale
- Dotate di cavo di alimentazione con spina, raccordo auto-sigillante e raccordo 4 livelli

Bombas sumergibles potentes para drenaje y evacuación. Adecuadas para bombear aguas sucias que contengan partículas sólidas de 38 mm de diámetro máximo.

- Materiales anticorrosión y antioxidación
- Motor con protección térmica contra sobrecalentamiento
- Eje motor con recubrimiento cerámico antidesgaste
- Excelente refrigeración del motor que permite el funcionamiento de la bomba incluso parcialmente sumergida
- Versión Automática provista de interruptor de flotador para el arranque y la parada automáticos de la bomba y versión Manual
- Equipadas de cable de alimentación con enchufe, raccord auto-obturador y raccord de 4 salidas



BVP

	P1 w	H max m	Q max l/s	t min min	D	mm
1000	1000	11	320	60	1½"	38



23,8x23,8x40
cm

Kg
120x80

I x d x h

