

## Standard Plus inverter wandmodel, R32



| Model                                              | Eenheid           | PC09SQ NSJ<br>S3NM09JA2FA |
|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Koelcapaciteit min - nom - max                     | kW                | 2,5                       |
| Verwarmingscapaciteit min - nom - max              | kW                | 3,3                       |
| Luchtdebiet (sleep / laag / midden / hoog / max)   | m <sup>3</sup> /h | 252 / 450 / 600 / 750     |
| Aantal standen ventileren / koelen/ verwarmen      |                   | 6 / 6 / 6                 |
| Geluidsniveau (sleep / laag / midden / hoog / max) | dB(A) *           | 19 / 27 / 35 / 41 / 45    |
| Geluidsvermogen                                    | dB(A)             | 59                        |
| Opgenomen Vermogen                                 | kW                | 0,03                      |
| Nominale Stroomsterkte                             | A                 | 0,2                       |
| Ontvochtiging                                      | l/h               | 1,1                       |
| Condensaansluiting                                 | Ø mm              | 21,5                      |
| Gewicht                                            | kg                | 8,7                       |
| Afmetingen (HxBxD)                                 | mm                | 308 x 837 x 189           |
| Koelleiding diameters                              | inch              | 1/4 - 3/8                 |

\* Gemeten op 1,5 meter onder de unit in het vrije veld

### Standaard

WIFI geïntegreerd  
Infrarood bediening  
Nylon filter  
4-weg swing  
Jet Cool / Jet Heat  
Comfort Air  
Auto cleaning  
Auto Changeover  
Smart Diagnoses

### Optie

Inverter buitenunit voor single split 230 V + N, R32  
Multi F inverter buitenunit, 230 V + N, R32  
Bedrade bediening met weektimer  
Dry-contact aan/uit AC 220 V  
Dry-contact (externe thermostaat)  
Uitgebreid dry-contact  
Dry-contact Modbus

PC09SQ UA3  
MU2R15 UL0-MU5R30 U40  
PREMTB001  
PDRYCB000  
PDRYCB300  
PDRYCB400  
PDRYCB500

**Thermo Comfort** Paardenmarkt 83 B - 2000 Antwerpen

Tel: +32 3 231 88 84 – Fax: +32 3 231 01 74 [info@thermocomfort.be](mailto:info@thermocomfort.be) – [www.lgklimaat.be](http://www.lgklimaat.be)