

Artcool inverter, R32



Model	Eenheid	AC12BQ NSJ S3NM12JARZA
Koelcapaciteit min - nom - max	kW	3,5
Verwarmingscapaciteit min - nom - max	kW	3,8
Luchtdebiet (sleep / laag / midden / hoog / max)	m ³ /h	180 / 252 / 450 / 600 / 750
Aantal standen ventileren / koelen/ verwarmen		6 / 6 / 6
Geluidsniveau (sleep / laag / midden / hoog / max)	dB(A) *	19 / 27 / 35 / 41 / 45
Geluidsvermogen	dB(A)	59
Opgenomen Vermogen	kW	0,03
Nominale Stroomsterkte	A	0,2
Ontvochtiging	l/h	1,3
Condensaansluiting	Ø mm	21,5 / 16
Gewicht	kg	9,9
Afmetingen (HxBxD)	mm	308 x 837 x 192
Koelleiding diameters	inch	1/4 - 3/8

* Gemeten op 1,5 meter onder de unit in het vrije veld

Standaard

Infrarood bediening
Nylon filter
4-weg swing
Plasmaster ioniser
Energie display
Auto-Reiniging
Nachtverlaging
Actieve energie controle in koeling
Smart diagnose
Wi-Fi geïntegreerd

Optie

Invertor buitenunit voor single split R32, 230 V + N	AC12BQ UA3
Invertor buitenunit voor multi split R32, 230 V + N	MU2R15 UL0, MU2R17 UL0, MU3R19 UE0, MU3R21
Invertor buitenunit voor multi split R32, 230 V + N	MU4R25 U40, MU4R27 U40, MU5R30 U40
Bedrade bediening	PREMTB001
Dry-contact aan/uit AC 220 V	PDRYCB000
Dry-contact aan/uit AC 24 V	PDRYCB100
Dry-contact (externe thermostaat)	PDRYCB300
Uitgebreid dry-contact	PDRYCB400
Dry-contact Modbus	PDRYCB500

Thermo Comfort Paardenmarkt 83 B - 2000 Antwerpen

Tel: +32 3 231 88 84 - Fax: +32 3 231 01 74 info@thermocomfort.be - www.lgklimaat.be