Inverter Artcool Mirror buitenunit, R32



Model	Eenheid	AC12BQ UA3 S3UM12JARZA
Koelcapaciteit (min-nominaal-max)	kW	0,89 - 3,5 - 4,04
Verwarmingscapaciteit (min-nominaal-max)	kW	0,89 - 4 - 5,10
Verwarmingsvermogen bij -7°C	kW	3
EER (koelen) / COP (verwarmen)		3,24 / 3,81
SEER (koelen / SCOP (verwarmen)		6,6 / 4
Seizoensenergielabel (koelen/verwarmen)		A++ / A+
Buitenunit	AC12BQ UA3	S3UM12JARZA
Luchtdebiet	m³/h	1620
Geluidsniveau koelen / verwarmen	dB(A) *	48 / 50
Geluidsvermogen	dB(A)	65
Afmetingen (HxBxD)	mm	483 x 717 x 230
Gewicht	kg	25,1
Electrische gegevens		
Voedingsspanning	V / Hz	1N 230 / 50
Opgenomen vermogen (koelen/verwarmen)	kW	1,08 / 1,05
Nominale Stroomsterkte (koelen/verwarmen)	A	4,7 / 4,7
Afzekerwaarde	A	16
Bekabeling tussen binnen- en buitenunit	mm²	4 x 1,5
Voedingskabel naar		buitenunit
Koeltechnische gegevens		
Koelleiding diameters	inch	1/4 - 3/8
Min. / Max. leidinglengte	m	3 / 15
Max. hoogteverschil	m	7
Nominale koudemiddelvulling R32	kg	0,7
Global Warming Potential	GWP	675
Ton CO_2 equivalent		0,47
Standaard voorgevuld tot (…) m	m	7,5
Bijvulling koelmiddel	g/m	20
Werkingsgebied koelen	°C	-10 tot 48
Werkingsgebied verwarmen	°C	-10 tot 24

***** Gemeten op 1,5 meter onder de unit in het vrije veld
Functie enkel verwarming instelbaar

Opties

Inverter binnenunit voor single split	Artcool Mirror	AC12BQ NSJ
Inverter binnenunit voor single split	Artcool Silver	AC12SQ NSJ

Thermo Comfort Paardenmarkt 83 B - 2000 Antwerpen
Tel:+32 3 231 88 84 - Fax:+32 3 231 01 74 info@thermocomfort.be - www.lgklimaat.be