Standard Plus inverter wandmodel



Model	Eenheid	PM07SP NSJ AMNW07GSJB0
Koelcapaciteit min - nom - max	kW	2,1
Verwarmingscapaciteit min - nom - max	kW	2,3
Luchtdebiet (laag / midden / hoog)	m^3/h	342 / 490 / 580
Aantal standen ventileren / koelen/ verwarmen		6 / 6 / 6
Geluidsniveau (laag / midden / hoog)	dB(A) *	27 / 32 / 35
Geluidsvermogen	dB(A)	57
Opgenomen Vermogen	kW	0,03
Nominale Stroomsterkte	A	0,1
Ontvochtiging	l/h	0,9
Condensaansluiting	Ø mm	21,5
Gewicht	kg	8,7
Afmetingen (HxBxD)	mm	308 x 837 x 189
Koelleiding diameters	inch	1/4 - 3/8

***** Gemeten op 1,5 meter onder de unit in het vrije veld

Standaard
Infrarood bediening
Nylon filter
4-weg swing
Auto-Reiniging
Wi-Fi geïntegreerd

Optie
Multi F inverter buitenunit of Multi FDx inverter buitenunit

Bedrade bediening met weektimer	PREMTB001
Dry-contact aan/uit AC 220 V	PDRYCB000
Dry-contact aan/uit AC 24 V	PDRYCB100
Dry-contact (externe thermostaat)	PDRYCB300
Uitgebreid dry-contact	PDRYCB400

Thermo Comfort Paardenmarkt 83 B - 2000 Antwerpen
Tel:+32 3 231 88 84 – Fax:+32 3 231 01 74 info@thermocomfort.be – www.lgklimaat.be