

Home > Producten > Catalogus > Tank en brander > Sondes voor overvulbeveiliging > EURO-INDEX GWG12-K 5,0 m + stekker wandmontage

Sondes voor overvulbeveiliging

EURO-INDEX GWG12-K 5,0 m + stekker wandmontage

Bestelnr: 104021



Sonde voor overvulbeveiliging waarvan de stekker voor wandmontage aan een 5,0 m lange kabel is bevestigd. De GWG12-K beschikt over een prototypekeuring.

Toepassing

De GWG12-K wordt bovenaan in de tank gemonteerd met behulp van een tankaansluiting R 1". In deze tankaansluiting is een stelschroef aangebracht zodat de insteeklengte van de sonde kan worden aangepast. Binnenin is de tankaansluiting ook voorzien van een dichting rond de sondestaaf. De insteeklengte van de sonde kan aangepast worden tussen 80 mm en 338 mm.

Standaard wordt de GWG12-K geleverd met een 2-aderige aansluitkabel van 5,0 m lengte. Verder is de GWG12-K voorzien van een stekker, zodat de niveaudetectie in de tankwagen kan worden aangesloten. De stekker voor wandmontage dient in het mangat te worden gemonteerd.

De GWG12-K sonde voor overvulbeveiliging verhindert, samen met de vulbeveiliging van de tankwagen, het overvullen van rechthoekige tanks van 1,0 tot 4,0 m hoogte volgens DIN 6625 en batterijtanks volgens DIN 6620 B die gebruikt worden voor de opslag van stookolie of diesel.

Werking

De werking van de GWG12-K berust op het feit dat de elektrische weerstand van de halfgeleidervoeler sprongsgewijze verandert als de voeler ondergedompeld wordt in de vloeistof. Deze weerstandsverandering wordt door de detectie omgezet in een spanningsverandering.

Optionele accessoires

Artikel	Bestelnr.
Kabel verbindingstuk	10414
Spanband	104012
Stekker wandmontage	104014



€ 29,- verkoopadviesprijs